

Pagaleve In-Store API

Documentação técnica para integração de Parcelamento via Pix em lojas físicas (PDV).

v1.0

Abril 2026

Sandbox disponível

O que é esta integração?

A integração In-Store permite que estabelecimentos físicos ofereçam **Parcelamento via Pix** no caixa. O lojista identifica o cliente pelo CPF, envia os termos de aceite via WhatsApp e exibe um QR Code Pix para pagamento da 1ª parcela. As demais parcelas são cobradas automaticamente pela Pagaleve.

Telas que compõem o fluxo no PDV

ETAPA	ENDPOINT PRINCIPAL	OBJETIVO
1. Autenticação	POST /v1/authentication	Obter Bearer Token (JWT) para autorizar as chamadas
2. Análise de crédito	POST /v1/machine-integration/checkouts	Coletar CPF e verificar elegibilidade ao Parcelamento via Pix
2.1 Análise de crédito (multi oferta)	POST /v1/machine-integration/generate-plan-from-simulation	Quando há mais de uma simulação retornada no passo 2
3. Envio dos termos	POST /v1/machine-integration/send-terms	Enviar termos de aceite via WhatsApp ao cliente
4. Pagamento (QR Code)	GET /v1/checkouts/{id}	Consultar o checkout para acompanhar aceite, autorização ou conclusão
5. Sucesso	Webhook / GET /v1/checkouts/{id}	Confirmar state = AUTHORIZED/COMPLETED
6. Criar Pagamento	POST /v1/payments	Criar a autorização ou captura do pagamento usando o checkout autorizado

Pré-requisitos

O que você precisa ter antes de iniciar a integração.

Conta e credenciais

É necessário ter uma conta aprovada na Pagaleve. Após aprovação, você receberá:

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	USO
API_KEY	Chave pública do lojista	Campo username no login
API_SECRET	Chave secreta do lojista	Campo password no login

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	USO
BEARER_TOKEN	JWT gerado pela autenticação	Header Authorization em todas as chamadas

Checklist inicial


☐	Conta aprovada na Pagaleve
☐	API Key e API Secret em mãos
☐	URL de webhook HTTPS configurada
☐	Ambiente sandbox ativo para testes
☐	Acesso ao simulador de pagamento Pagaleve

Fluxo completo

Visão sequencial de todas as etapas, da identificação do cliente à confirmação do pagamento Parcelamento via Pix.

Diagrama de sequência

Interação completa entre **PDV**, **Pagaleve** e **Cliente (WhatsApp)** ao longo do fluxo In-Store.



Fluxo passo a passo

1 Autenticação — obter Bearer Token (JWT)

POST /v1/authentication [Recolher](#)

- Primeira chamada do fluxo para autenticar o PDV na API Pagaleve.
- Retorna o token Bearer usado nos endpoints seguintes.



2 Análise de crédito — CPF + valor do pedido

POST /v1/machine-integration/checkouts [Recolher](#)

- Cria o checkout In-Store e valida a elegibilidade do cliente.

- O `checkout_id` retornado deve ser usado nos próximos passos.



Análise de

2.1 crédito (multi oferta) POST /v1/machine-integration/generate-plan-from-simulation Recolher

- Usado quando `simulations[]` retorna múltiplas ofertas de parcelamento para o cliente.
- Ao selecionar uma oferta, envie `checkout_id`, `customer_id` e `simulation_id` para gerar o plano definitivo.



3 Envio dos termos POST /v1/machine-integration/send-terms Recolher

- Envia os termos e condições para o telefone do cliente.
- O cliente deve responder SIM no WhatsApp para autorizar o parcelamento.
- Após o envio, use polling em GET `/v1/checkouts/{checkout_id}` a cada 5 segundos até confirmar o aceite.



4 Pagamento (QR Code) GET /v1/checkouts/{id} Recolher

- Consulta o checkout informado pelo `id`.
- Use para acompanhar o estado do checkout e confirmar quando ele estiver `AUTHORIZED` ou `COMPLETED`.



5 Sucesso Webhook / GET /v1/checkouts/{checkout_id} Recolher

- Exibir sucesso quando o polling retornar `state === "AUTHORIZED"` ou `state === "COMPLETED"`.
- Use polling com intervalo mínimo de 5 segundos quando o parceiro não consumir webhooks.
- As demais parcelas são cobradas automaticamente via WhatsApp pela Pagaleve.



6 Criar Pagamento POST /v1/payments Recolher

- Cria a autorização ou captura do pagamento para o checkout informado.
- Use Idempotency-Key em retentativas para evitar duplicidade.

Dependência obrigatória: **1 → 2 → (2.1) → 3 → 3.1 (aceite) → 3.2 (polling a cada 5s) → 4 → 5 → 6**. O `checkout_id` retornado em 2 é usado nos passos seguintes. As demais parcelas são cobradas automaticamente via WhatsApp pela Pagaleve.

Importante: não há webhook para criação do checkout nem para aceite dos termos. A criação é confirmada pela resposta do próprio endpoint, e o aceite dos termos deve ser identificado por polling em GET `/v1/checkouts/{checkout_id}`, executado **a cada 5 segundos**. Para a confirmação do pagamento, prefira **Webhook** quando disponível; use polling apenas como fallback.

Passo 1 — Autenticação

Autentica a aplicação parceira e retorna o token Bearer usado nas próximas chamadas.

POST `/v1/authentication`

Endpoint no padrão da documentação pública da Pagaleve. Envie as credenciais fornecidas pela Pagaleve no corpo da requisição.

BASE URL — SANDBOX

```
https://sandbox-api.pagaleve.io/v1/authentication
```

HEADERS

```
accept: application/json
content-type: application/json
```

REQUEST BODY

```
{
  "username": "{{API_KEY}}",
  "password": "{{API_SECRET}}"
}
```

CAMPO	TIPO	REQ.	DESCRIÇÃO
<code>username</code>	string	Sim	E-mail ou API key fornecida pela Pagaleve para acesso à API
<code>password</code>	string	Sim	Senha ou API Secret fornecida pela Pagaleve para acesso à API

EXEMPLO CURL

```
curl --request POST \
  --url https://sandbox-api.pagaleve.io/v1/authentication \
  --header 'accept: application/json' \
  --header 'content-type: application/json' \
  --data '{"username":"{{API_KEY}}","password":"{{API_SECRET}}"}'
```

Respostas possíveis

201 Autenticação realizada com sucesso. Use o token retornado como Authorization: Bearer {{token}}.

403 Problema no processo de autenticação, como usuário inexistente ou conflito de e-mail e/ou senha.

Armazene o token com segurança e renove a autenticação quando necessário. Todas as próximas chamadas protegidas exigem o header Authorization.

Passo 2 — Análise de crédito

Cria o checkout In-Store coletando o CPF do cliente e os dados do pedido para verificar elegibilidade ao Parcelamento via Pix.

TELA 1 — IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

POST /v1/machine-integration/checkouts

A imagem mostra uma simulação de um PDV (Ponto de Venda) da Pagaleve. A interface é dividida em duas partes principais. À esquerda, há um formulário para a 'Identificação do Cliente' com campos para CPF (503.241.778-52), Telefone ((11) 94702-2679), Referência do Pedido (123), Provedor (INTERNAL_) e Valor em centavos (355000). Há também um campo para o Webhook URL (https://seu-endpoint.com/webhook) e um botão 'Verificar Elegibilidade'. À direita, há um carrinho de compras com uma grade de produtos: Camisetas, Calças, Vestidos, Tênis, Perfumes, Bolsas, Acessórios e Jaquetas. Cada categoria contém itens com preços, como 'Perfume Malbec 100ml' por 189,90 e 'Bolsa Couro Média' por 249,90. No rodapé, há uma barra de subtotal (250,00), desconto (0,00) e acréscimo (0,00), resultando em um total de \$ 250,00.

Simulação de PDV • Pix Parcelado Pagaleve

Coleta CPF, telefone, referência e valor do pedido. Ao clicar em **Verificar Elegibilidade**, o PDV chama o endpoint para criar o checkout e validar a aprovação do cliente.

POST /v1/machine-integration/checkouts

Headers obrigatórios: Authorization: Bearer {{token}} e Idempotency-Key: {{uuid-v4}}. Em retentativas, reutilize o mesmo Idempotency-Key.

HEADERS OBRIGATÓRIOS

Authorization: Bearer {{token}}
Idempotency-Key: {{uuid-v4}}
Content-Type: application/json

REQUEST BODY

```
{
  "individual_id": "50324177852",
  "order_amount": 25000,
  "order_reference": "123",
  "provider": "INTERNAL_INVITE",
  "intent": "CAPTURE",
  "webhook_url": "https://seu-dominio.com/webhooks/pagaleve"
}
```

CAMPO	TIPO	REQ.	DESCRIÇÃO
individual_id	string	Sim	CPF do cliente (somente dígitos)
order_amount	integer	Sim	Valor do pedido em centavos (R\$ 250,00 = 25000)
order_reference	string	Sim	Referência interna do pedido
provider	string	Sim	Provedor de integração (ex: VTEX, INTERNAL_INVITE)
intent	string	Sim	Deve ser enviado como CAPTURE (autoriza e captura automaticamente).
webhook_url	string (URL)	Sim	Endpoint HTTPS do lojista onde a Pagaleve enviará as notificações de status do checkout (pagamento aprovado, expirado, cancelado, etc.).

RESPONSE — OFERTA ÚNICA (200)

```
{
  "checkout": {
    "id": "chk_a1b2c3d4...",
    "merchant_id": "mer_xyz789",
    "order": {
      "amount": 25000,
      "reference": "123"
    },
    "plan": {
      "current_installment": {
        "qr_code": { "code": "00020126580014br.gov.bcb.pix..." }
      }
    }
  },
  "simulations": [{ "installments": 6, "amount": 62721 }]
}
```

Respostas possíveis

200 **1 simulação** — oferta única. Próximo passo: tela de Aprovação (send-terms).

200 **Múltiplas simulações** — exibir tela de multi-oferta para o cliente escolher.


400 **DecisionPreApproveException** — cliente não aprovado.

Passo 2.1 — Análise de crédito (multi oferta)

Quando o passo 2 retorna múltiplas simulações, o cliente escolhe uma oferta de parcelamento e este endpoint gera o plano definitivo.

TELA — MULTI-OFERTA

`simulations[]`



Cada card de oferta é montado a partir de um item do array `simulations[]` retornado no endpoint de Análise de crédito.

📦 Como montar a tela de Multi-Oferta

Os dados vêm do array `simulations` retornado na resposta do endpoint de criação de checkout In-Store (POST /v1/machine-integration/checkouts). Cada item em `simulations[]` representa uma oferta de parcelamento disponível para o cliente.

CAMPO

DESCRIÇÃO

`id`

Identificador da simulação usado na confirmação.

`number_of_installments`

Quantidade de parcelas.

CAMPO	DESCRIÇÃO
<code>rate</code>	Taxa de juros mensal. Quando for 0, a oferta é sem juros.
<code>amount</code>	Valor total a pagar, com juros quando houver.
<code>order_amount</code>	Valor original do pedido.
<code>current_installment.amount</code>	Valor da 1ª parcela exibida como “Pague agora”.
<code>installments[]</code>	Detalhamento de todas as parcelas.
<code>iof</code>	Valor do IOF quando há juros.

POST /v1/machine-integration/generate-plan-from-simulation

Ao selecionar uma oferta, chame este endpoint com `checkout_id`, `customer_id`, `simulation_id` e `intent`.

REQUEST BODY

```
{
  "checkout_id": "chk_a1b2c3d4...",
  "customer_id": "cus_12345...",
  "simulation_id": "sim_12345...",
  "intent": "CAPTURE"
}
```

EXEMPLO DE LEITURA DAS SIMULAÇÕES

```
response.simulations.forEach(sim => {
  console.log(sim.number_of_installments + "x");
  console.log("Taxa:", sim.rate + "%");
  console.log("1ª parcela:", sim.current_installment.amount);
});

// Ao selecionar
const chosen = simulations[selectedIndex];
generatePlan({ simulation_id: chosen.id });
```

200 OK

```
{
  "current_installment": {
    "qr_code": {
      "code": "00020126580014br.gov.bcb.pix..."
    }
  },
  "installments": 6,
```

```
"amount": 62721
}
```

Passo 3 — Envio dos termos

Envia os termos de aceite ao celular do cliente via WhatsApp/SMS. O cliente precisa responder "SIM" para autorizar o parcelamento.

TELA 2 — APROVAÇÃO · ENVIAR COMPRA PARA O CLIENTE

POST /v1/machine-integration/send-terms

A interface do PDV (Ponto de Venda) do Pix Parcelado Pagaleve é exibida em um formato de tela de celular. No topo, há uma barra de navegação com ícones para menu, busca, carrinho e perfil. O status "Requisição bem-sucedida" é exibido em uma caixa verde no topo. O cliente é aprovado, com o limite disponível para esta compra. Um link para "Como essa tela foi montada?" é fornecido. O telefone do cliente é (11) 94702-2679. Um botão "Enviar Compra para Usuário" está disponível. O subtotal é de R\$ 250,00, com desconto de R\$ 0,00 e acréscimo de R\$ 0,00. O total é de R\$ 250,00. O carrinho de compras à direita contém itens como Camisetas, Calças, Vestidos, Tênis, Perfumes, Bolsas, Acessórios e Jaquetas, com preços individuais e totais.

PDV

Requisição bem-sucedida

Cliente Aprovado!

Limite disponível para esta compra

Como essa tela foi montada?

Telefone do cliente

(11) 94702-2679

Enviar Compra para Usuário

SUBTOTAL 250,00 | DESC. CONTA 0,00 | ACRÉSCIMO 0,00

Total \$ 250,00

CAMISETAS CALÇAS VESTIDOS TÊNIS

PERFUMES BOLSAS ACESSÓRIOS JAQUETAS

Perfume Malbec 100ml 189,90

Bolsa Couro Média 249,90

Camiseta Polo 129,90

Calça Jeans Slim 179,90

Tênis Casual 299,90

Jaqueta Bomber 349,90

Perfume Floratta 159,90

Relógio Analógico 459,90

Simulação de PDV • Pix Parcelado Pagaleve

08:33

95

< 2



Pagaleve

Hoje

Olá WashingtonCosta! Tudo bom? 😊

Vimos que você está realizando uma compra no PIX parcelado da Pagaleve na loja Fantasias15!

Confira abaixo os detalhes das suas parcelas:

1ª parcela (hoje): R\$ 627,21

2ª parcela em 25/05/2026: R\$ 627,21

3ª parcela em 24/06/2026: R\$ 627,21

4ª parcela em 24/07/2026: R\$ 627,21

5ª parcela em 24/08/2026: R\$ 627,21

6ª parcela em 24/09/2026: R\$ 627,21

Valor total: R\$ 3.763,26

Termos e condições de uso:

www.pagaleve.com.br


Lembre-se que os pagamentos não são automáticos, ok?

Você está de acordo com os Termos e Condições do parcelamento e pagar a primeira parcela agora?

08:33

← SIM

O PDV exibe a confirmação da aprovação e o telefone do cliente. Ao clicar em **Enviar Compra para Usuário**, a Pagaleve dispara os termos via WhatsApp; em seguida, o PDV deve iniciar o polling a cada 5 segundos até o cliente responder **SIM** e autorizar o parcelamento.



O valor aprovado a ser exibido na tela vem de `checkout.order.amount` da resposta do passo 2.

POST `/v1/machine-integration/send-terms`

Disparado ao clicar em "Enviar Compra para Usuário" na tela de Aprovação.

REQUEST BODY

```
{
  "checkout_id": "chk_a1b2c3d4...",
  "merchant_id": "mer_xyz789",
  "phone_number": "+5511947022679"
}
```

CAMPO	TIPO	REQ.	DESCRIÇÃO
<code>checkout_id</code>	string	Sim	ID do checkout criado no passo 2
<code>merchant_id</code>	string	Sim	ID do merchant (vem da resposta do checkout)
<code>phone_number</code>	string	Sim	Telefone com prefixo internacional (ex: +5511999999999)

200 OK

Em caso de sucesso (200), o cliente recebe os termos no celular via WhatsApp/SMS, com detalhamento das parcelas, datas de cobrança e valor total. Após essa chamada, o PDV deve consultar `GET /v1/checkouts/{checkout_id}` **a cada 5 segundos** até identificar o aceite. Ao responder **SIM**, o fluxo segue para o pagamento da 1ª parcela via QR Code Pix.

Como identificar que o cliente aceitou os termos?

Após o envio dos termos, o PDV deve consultar o checkout **a cada 5 segundos** para verificar se o cliente respondeu **SIM** no WhatsApp. Não existe webhook para aceite dos termos; por isso, essa validação acontece exclusivamente por polling.

GET /v1/checkouts/{checkout_id}

Execute a consulta a cada **5 segundos** até identificar que os termos foram aceitos e o fluxo pode avançar para o QR Code.


Nunca faça polling em intervalo inferior a 5 segundos.

Passo 4 — Pagamento (QR Code)

Consulta os dados de um checkout pelo ID para acompanhar o estado do fluxo.

TELA 3 — QR CODE · AGUARDANDO PAGAMENTO

GET /v1/checkouts/{id}



Simulação de PDV • Pix Parcelado Pagaleve

O PDV renderiza o **QR Code Pix** e o código copia-e-cola retornados pelo checkout de pagamento. Os dados da tela vêm do pedido, do cliente e do plano confirmado nos passos anteriores.

GET /v1/checkouts/{id}

Endpoint no padrão da documentação pública de consulta de checkout. Use para consultar o checkout informado e acompanhar estados como aceite, autorização ou conclusão.

BASE URL — SANDBOX

https://sandbox-api.pagaleve.io/v1/checkouts/{id}

HEADERS

Authorization: Bearer {{token}}
Subsidiary-Id: {{subsidiary_id}}
accept: application/json

HEADER	TIPO	REQ.	DESCRIÇÃO
Authorization	string	Sim	Token de autorização Bearer
Subsidiary-Id	string	Não	Para uma holding consultar dados de uma subsidiária, esse campo deve ser preenchido com o ID da subsidiária.

PARÂMETRO	TIPO	REQ.	DESCRIÇÃO
id	string	Sim	ID do checkout consultado.

EXEMPLO CURL

```
curl --request GET \  
  --url https://sandbox-api.pagaleve.io/v1/checkouts/{{checkout_id}} \  
  --header 'accept: application/json' \  
  --header 'Authorization: Bearer {{token}}'
```

Respostas possíveis

200 Checkout encontrado e retornado com sucesso.

404 Checkout com o ID informado não encontrado.

Acompanhamento do pagamento

A finalização deve ocorrer preferencialmente via **Webhook**, informado em `webhook_url`. O polling em `GET /v1/checkouts/{checkout_id}` deve ser usado apenas como fallback e nunca com intervalo inferior a 5 segundos.

Simulação de pagamento (sandbox)

Para testar, copie o código Pix exibido no PDV e cole na aba **"Simular Pagamento"** dentro das configurações (⚙️) do ambiente de staging. Isso confirma o pagamento sem necessidade de Pix real.

SANDBOX — SIMULAR PAGAMENTO

Staging



Configurações



Gerencie credenciais e operações de sandbox.

→ Credenciais

Simular Pagamento

* Remover Usuário



Simular Pagamento

Cole o código do QR Code (PIX) para simular o pagamento no ambiente de staging.

CÓDIGO QR CODE (PIX)

MDFlMzAtMDNhNi00MGU5LThlNzMtY2JiN2MxNjU1ZTQ2



Simular Pagamento



Configurações



Gerencie credenciais e operações de sandbox.

→ Credenciais

Simular Pagamento

• Remover Usuário



Simular Pagamento

Cole o código do QR Code (PIX) para simular o pagamento no ambiente de staging.

CÓDIGO QR CODE (PIX)

MTM4MDFlMzAtMDNhNi00MGU5LTlhZmY2JiN2MxNjU1



Pagamento simulado com sucesso!

```
{
  "id": "aa4838e1-d405-4b8b-a0b0-033a65dc79a4",
  "amount": 62721,
  "individualId": "undefined",
  "timestamp": "2026-04-24T11:43:31.472Z",
  "updatedAt": "2026-04-24T11:43:31.754Z",
  "endToEndId": "13801e30-03a6-40e9-8e73-cbb7c1655e46",
  "qrCodeExternalId": "13801e30-03a6-40e9-8e73-cbb7c1655e46",
  "externalId": "13801e30-03a6-40e9-8e73-cbb7c1655e46",
  "name": "Milionario e José Rico",
```



Simular Pagamento

Cole o código Pix copiado da Tela 3 e clique em **Simular Pagamento**. Em sucesso, o webhook confirma o pagamento e o PDV avança para a Tela 4 — Sucesso.

Passo 5 — Sucesso

Exibida quando o polling confirma `state = AUTHORIZED` ou `state = COMPLETED`.

📦 Como montar a tela de Sucesso

Detalhes de integração para parceiros.

Quando exibir?

Exiba esta tela quando o polling de `GET /v1/checkouts/{checkout_id}` retornar `state === "AUTHORIZED"` ou `state === "COMPLETED"`.

TELA 4 — PAGAMENTO CONFIRMADO

state = AUTHORIZED / COMPLETED

< PDV

Pagamento Confirmado!

Detalhes do parcelamento

—

Parcelado sem juros

via Pix Parcelado Pagaleve

Como essa tela foi montada?

Nova Compra

SUBTOTAL 250,00 | DESC. CONTA 0,00 | ACRÉSCIMO 0,00

Total **\$ 250,00**

...

CAMISETAS

PERFUMES

CALÇAS

BOLSAS

VESTIDOS

ACESSÓRIOS

TÊNIS

JAQUETAS

Perfume Malbec 100ml
189,90

Bolsa Couro Média
249,90

Camiseta Polo
129,90

Calça Jeans Slim
179,90

Tênis Casual
299,90

Jaqueta Bomber
349,90

Perfume Floratta
159,90

Relógio Analógico
459,90

Simulação de PDV • Pix Parcelado Pagaleve

Tela final exibida quando o pagamento da 1ª parcela é confirmado. O valor total e a quantidade de parcelas são lidos de `checkout.order.amount` e `checkout.ccb_terms_and_condition.numberOfInstallments`.

Dados exibidos

CAMPO	CAMINHO NA RESPOSTA	USO
Valor total	<code>checkout.order.amount</code>	Valor total da compra (em centavos)
Número de parcelas	<code>checkout.ccb_terms_and_condition.numberOfInstallments</code>	Quantidade de parcelas do plano

Fluxo concluído. Neste ponto, o pagamento da 1ª parcela foi confirmado. As demais parcelas serão cobradas

automaticamente via WhatsApp.

Passo 6 — Criar Pagamento

Cria a autorização ou captura do pagamento a partir do checkout autorizado.

POST /v1/payments

Use este endpoint para criar o pagamento informando o pedido, valor, moeda e intenção da operação.

BASE URL — SANDBOX

`https://sandbox-api.pagaleve.io/v1/payments`

HEADERS

Authorization: Bearer `{{token}}`
Idempotency-Key: `{{uuid-v4}}`
Subsidiary-Id: `{{subsidiary_id}}`
accept: `application/json`
content-type: `application/json`

HEADER	TIPO	REQ.	DESCRIÇÃO
Authorization	string	Sim	Token de autorização Bearer.
Idempotency-Key	string	Não	Chave para segurança em retentativas, evitando executar a mesma operação duas vezes.
Subsidiary-Id	string	Não	Para holdings consultarem dados de uma subsidiária, informe o ID da subsidiária.

REQUEST BODY

```
{
  "amount": 25000,
  "checkout_id": "chk_a1b2c3d4...",
  "currency": "BRL",
  "intent": "AUTH",
  "reference": "PEDIDO-123"
}
```

CAMPO	TIPO	REQ.	DESCRIÇÃO
amount	number	Sim	Valor em centavos. Deve ser maior ou igual a 1.
checkout_id	string	Sim	ID do pedido.
currency	string	Sim	Moeda utilizada. Valores permitidos: BRL ou USD.

CAMPO	TIPO	REQ.	DESCRIÇÃO
<code>intent</code>	string	Sim	AUTH para autorização com captura posterior, ou CAPTURE para autorizar e capturar automaticamente.
<code>reference</code>	string	Não	ID de referência utilizado na raiz do checkout.

EXEMPLO CURL

```
curl --request POST \
  --url https://sandbox-api.pagaleve.io/v1/payments \
  --header 'accept: application/json' \
  --header 'content-type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer {{token}}' \
  --header 'Idempotency-Key: {{uuid-v4}}' \
  --data '{{request_body}}'
```

Respostas possíveis

201 Pagamento criado com sucesso.

404 Checkout informado não encontrado.

409 Checkout já foi iniciado.

412 Checkout já foi completado ou não está autorizado.

422 Valor do pagamento diferente do valor autorizado.

Passo 6.1 — Reembolsar Pagamento Capturado

Reembolsa total ou parcialmente um pagamento já capturado. Suporta múltiplos reembolsos até o valor total capturado.

POST `/v1/payments/{id}/refund`

Use este endpoint para reembolsar um pagamento capturado. Podem ser feitos reembolsos totais, parciais ou múltiplos, respeitando o valor total já capturado.

BASE URL — SANDBOX

`https://sandbox-api.pagaleve.io/v1/payments/{id}/refund`

HEADERS

Authorization: Bearer `{{token}}`
 Idempotency-Key: `{{uuid-v4}}`
 Subsidiary-Id: `{{subsidiary-id}}` (opcional)

HEADER	TIPO	REQ.	DESCRIÇÃO
Authorization	string	Sim	Token Bearer.
Idempotency-Key	string	Não	Evita reprocessar a mesma operação em retentativas.
Subsidiary-Id	string	Não	Obrigatório apenas quando uma holding consulta em nome de uma subsidiária.

PARÂMETRO	TIPO	REQ.	DESCRIÇÃO
id	string	Sim	ID do pagamento capturado que será reembolsado.

REQUEST BODY

```
{
  "amount": 2000,
  "description": "Motivo do reembolso",
  "reference": "ref-loja-123",
  "reason": "REQUESTED_BY_CUSTOMER"
}
```

CAMPO	TIPO	REQ.	DESCRIÇÃO
amount	number	Sim	Valor a reembolsar, em centavos.
description	string	Não	Observações sobre o reembolso.
reference	string	Não	ID do reembolso vindo do lojista.
reason	string (enum)	Não	DUPLICATE, FRAUDULENT ou REQUESTED_BY_CUSTOMER.

EXEMPLO CURL

```
curl --request POST \
  --url https://sandbox-api.pagaleve.io/v1/payments/{id}/refund \
  --header 'Authorization: Bearer {{token}}' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{"amount": 2000, "reason": "REQUESTED_BY_CUSTOMER"}'
```

RESPOSTA DE SUCESSO (200)

```
{
  "amount": 2000,
  "id": "3c0db7b0-c145-4af6-aecd-82fb964665a4",
  "timestamp": "2022-12-09T13:36:00.489Z",
  "reference": "PD2L0046"
}
```

Respostas possíveis

200 Reembolso processado com sucesso.

400 Requisição inválida.

404 Pagamento não encontrado.

409 Já existe um reembolso em processamento para esse payment_id ou para essa idempotency_key.

412 Reembolso não permitido para o status atual do pagamento.

Para consultar os reembolsos já realizados de um pagamento, use o endpoint complementar GET /payments/{id}/refunds, que retorna a lista de reembolsos associados ao payment_id.

Passo 7 — Listar Subsidiárias

Lista as subsidiárias associadas à holding autenticada.

GET /v1/merchant-search/list-subsidiaries

Use este endpoint para listar todas as subsidiárias vinculadas à holding autenticada, com filtros opcionais de período e paginação.

BASE URL — SANDBOX

<https://sandbox-api.pagaleve.io/v1/merchant-search/list-subsidiaries>

HEADERS

Authorization: Bearer {{token}}

HEADER	TIPO	REQ.	DESCRIÇÃO
Authorization	string	Sim	Token Bearer.

PARÂMETRO	TIPO	REQ.	DESCRIÇÃO
page	integer	Não	Número de página para iniciar (>= 0).
size	integer	Não	Número máximo de itens a serem retornados (limitado em 200).
start_date	string	Não	Data inicial no formato ISO (UTC-0).
end_date	string	Não	Data final no formato ISO (UTC-0).
timezone	string	Não	Timezone usado para o filtro de datas.

EXEMPLO CURL

```
curl --request GET \  
  --url 'https://sandbox-api.pagaleve.io/v1/merchant-search/list-subsidiaries?page=0&size=20' \  
  --header 'Authorization: Bearer {{token}}'
```

```
--header 'Authorization: Bearer {{token}}'
```

RESPOSTA DE SUCESSO (200)

```
{
  "items": [
    {
      "id": "bd0e0361-8df5-4888-bd58-72ef786ed9b4",
      "business_name": "Exemplo Store",
      "business_number": "12345678000190"
    }
  ]
}
```

Respostas possíveis

200 Lista de subsidiárias retornada com sucesso.

400 O merchant autenticado não é uma holding company (IllegalHoldingCompanyStateException).

404 Merchant com o id informado não encontrado (MerchantNotFoundException).

Este endpoint só retorna resultados quando o merchant autenticado é do tipo holding company. Para consultar dados de uma subsidiária específica em outras chamadas, utilize o header `Subsidiary-Id` com o id retornado aqui.

Mapeamento técnico

Todos os endpoints em ordem, com dependências e obrigatoriedade.

#	ETAPA	MÉTODO	ENDPOINT	DEPENDE DE	REQ.
1	Autenticação	POST	/v1/authentication	—	Sim
2	Análise de crédito	POST	/v1/machine-integration/checkouts	Token #1	Sim
2.1	Análise de crédito (multi oferta)	POST	/v1/machine-integration/generate-plan-from-simulation	checkout_id #2	Condicional
3	Envio dos termos	POST	/v1/machine-integration/send-terms	checkout_id + merchant_id	Sim
3.1	Aceite + polling dos termos a cada 5s	GET	/v1/checkouts/{checkout_id}	send-terms #3	Sim

#	ETAPA	MÉTODO	ENDPOINT	DEPENDE DE	REQ.
4	Pagamento (QR Code)	GET	/v1/checkouts/{id}	Aceite #3.1	Sim
5	Sucesso	—	inbound lojista (webhook_url)	Config no #4	Preferencial
5b	Polling de fallback	GET	/v1/checkouts/{checkout_id}	checkout #4	Fallback
6	Criar Pagamento	POST	/v1/payments	checkout autorizado #5	Sim

Ambientes & URLs

URL base oficial dos endpoints Pagaleve. Sempre use sandbox para desenvolvimento e testes.

API Pagaleve

SANDBOX

<https://sandbox-api.pagaleve.io>

Use para desenvolvimento, homologação e simulação de pagamento

PRODUÇÃO

<https://api.pagaleve.com.br>

Somente após validação em sandbox

Exemplo de URL completa

POST <https://sandbox-api.pagaleve.io/v1/machine-integration/checkouts>

HTTP status codes

200 **Success** — Success

400 **Bad Request** — Requisição inválida

401 **Unauthorized** — Falha na autenticação

403 **Forbidden** — Sua aplicação não está autorizada a acessar o recurso

404 **Not Found** — Requisição válida, mas o item não foi encontrado

409 **Conflict** — Solicitação aceita, mas em conflito com as regras de negócios

500 **Internal Server Error** — Um erro interno ocorreu

Webhook

Notificações assíncronas enviadas pela Pagaleve à URL informada em `webhook_url` no checkout de pagamento.

Direção: Pagaleve → Servidor do lojista (POST para a `webhook_url` enviada no `/v1/checkouts`). Use `webhook` para confirmação de pagamento; o aceite dos termos deve ser verificado por polling.

PAYLOAD RECEBIDO

INFERIDO

```
{
  "event":          "CHECKOUT_AUTHORIZED",
  "checkout_id":    "chk_a1b2c3d4...",
  "state":          "AUTHORIZED",
  "order_amount":   25000,
  "order_reference": "123",
  "individual_id":  "50324177852",
  "timestamp":      "2026-04-24T11:43:31.472Z"
}
```

Eventos disponíveis

EVENTO	QUANDO
CHECKOUT_AUTHORIZED	1ª parcela paga via Pix (<code>state = AUTHORIZED</code>)
CHECKOUT_COMPLETED	Fluxo concluído (<code>state = COMPLETED</code>)
CHECKOUT_CANCELLED	Cancelado pelo lojista ou cliente
CHECKOUT_EXPIRED	QR Code expirou sem pagamento

Não há evento de `webhook` para checkout criado nem para aceite de termos nesta jornada. Para saber se o checkout foi criado, use a própria resposta da criação; para saber se os termos foram aceitos, use polling em `GET /v1/checkouts/{checkout_id}`.

Responda sempre com HTTP 200 em menos de 5 segundos. Processe de forma assíncrona. O mesmo evento pode ser entregue mais de uma vez — implemente idempotência.

Checklist go-live

Itens obrigatórios antes de ativar em produção.

☐ Credenciais de produção (`API_KEY` / `API_SECRET`) configuradas em variáveis de ambiente

☐ Webhook HTTPS configurado e enviado em `webhook_url` no checkout de pagamento

☐ Renovação automática do Bearer Token antes dos 60 min

- ☐ Idempotency-Key único (UUID v4) por chamada de `/checkouts`
- ☐ Tratamento dos estados: CREATED, PENDING, AUTHORIZED, COMPLETED, CANCELLED, EXPIRED
- ☐ Tela de multi-oferta implementada para resposta com múltiplas simulações
- ☐ Polling do aceite dos termos a cada 5s, com timeout máximo configurado
- ☐ Tratamento de `DecisionPreApproveException` (cliente não aprovado)
- ☐ Telefone do cliente formatado com prefixo `+55` antes do `send-terms`
- ☐ QR Code Pix renderizado a partir de `qr_code.code` com botão "copia e cola"
- ☐ Logs de todas as chamadas para auditoria
- ☐ Testes no sandbox usando "Simular Pagamento" das configurações